


动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	白	黑
			黄绿



17位多圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄	黄	蓝	黑	黑	黑

额定电压	380	V AC
额定功率	2.3	KW
额定电流	8.5	A
额定转矩	14.6	N·m
额定转速	1500	RPM
最高转速	3000	RPM
转子惯量	3.32±10%	10 ⁻³ kg·m ²
线反电势系数	105±10%	V/KRPM
线电阻	0.75±10%	Ω
线电感	7.87±10%	mH
力矩系数	1.7±10%	Nm/A
电气时间常数	10.4±10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.		年月日 DATE		变更编号 REV. NO.		变更内容 REVISIONS		设计 BY		备注 NOTE		REV.	A
设计/DESIGNED															
审核/CHECKED															

比例 SCALE	2:1	型号	ZM130BST-C14615-3B1 2.3KW	物料号	
单位 UNIT	mm				
上海四横电机制造有限公司					
页 sheet	1/1				

伺服电机规格书

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION