



电机参数:

额定电压	380	V AC
额定功率	5.5	KW
额定电流	19	A
额定转矩	35	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM
线电阻	TBD±10%	$\Omega$
线电感	TBD±20%	mH
转动惯量	11.02±10%	$10^{-3}$ kg·m <sup>2</sup>
力矩系数	1.84±10%	Nm/A
电气时间常数	TBD±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



刹车线定义	
红	黑
DC+	DC-

动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	白	黑
			黄绿



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受) COMPANY CHOPSTICKATURE (盖章/签名)		一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注	NOTE	REV.	A
制图/DRAWN		比例	SCALE	1:1	物料号	02.A039.000099	设计				二视图	THIRD ANGLE
设计/DESIGNED		单位	UNIT	mm	型号	ZM180BST-C35015-3B1-Z					PRODUCTION	
审核/CHECKED												
承认/APPROVED												1/1