


电机参数:

额定电压	220	V AC
额定功率	2.9	KW
额定电流	21.4	A
额定转矩	18.6	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	59±10%	V/KRPM
线电阻	0.128±10%	Ω
线电感	1.47±20%	mH
转动惯量	5.2±10%	10 ⁻³ kg.m ²
力矩系数	1.77±10%	Nm/A
电气时间常数	11.5±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

动力线定义 位号 1 2 3 4 信号 U V W PE 颜色 红 白 黑 黄绿		插座编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信号引线 +5V 0V NC SD+ SD- NC NC NC NC 颜色 红 黑 X 蓝 黄 X X X X X	
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受) COMPANY CHOPSTIGVATURE (盖章&签名)			
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日
制图/DRAWN	韩文灿	变更	变更
设计/DESIGNED		比例 SCALE	1:1
审核/CHECKED	陈宇	单位 UNIT	mm
承认/APPROVED		物料号	02.A039.000082
		型号	ZM180BST-C18615-2B1
上海四横电机制造有限公司 SHEET 1/1		品名	电机规格书



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)