


额定电压	48	V DC
额定功率	2.0	KW
额定电流	48	A
额定转矩	9.6	N·m
额定转速	2000	RPM
转子惯量	2.57±10%	10 ⁻³ Kg·m ²
线反电势系数	10±10%	V/KRPM
线电阻	0.023±10%	Ω
线电感	0.16±20%	mH
力矩系数	0.2±10%	Nm/A
电气时间常数	6.9±10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



颜色	信号
橙	D01+D01-
橙黑	D12
白	D13
白黑	D1C
黄	D11
黄黑	RS485A
灰	RS485B
灰黑	CAN_H
红	CAN_L
黑	D02+
紫	D02-
紫黑	DIR+DIR-
绿	DIR+DIR-
绿黑	PULS+
蓝	PULS+
蓝黑	PULS-

颜色	信号
棕	V+
蓝	V-

一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.		年月日 DATE		变更内容 REVISIONS		设计 BY		备注 NOTE		REV.	
设计/DESIGNED		韩文知		比例 SCALE		2:1		型号		ZMD130A1S48-C09620-B1 2KW		THIRD ANGLE PROJECTION		A	
审核/CHECKED		陈宇		单位 UNIT		mm		物料号		02.A037.000319		品名		伺服电机规格书	
				变更番号 ECO NO.				设计				页		1/1	
上海四横电机制造有限公司															