


额定电压	72	V DC
额定功率	3.0	KW
额定电流	43.8	A
额定转矩	9.6	N·m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	2.57±10%	10 <sup>-3</sup> Kg*m <sup>2</sup>
线反电势系数	13.5±10%	V/KRPM
线电阻	0.026±10%	Ω
线电感	0.19±20%	mH
力矩系数	0.2±10%	Nm/A
电气时间常数	7.3±10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



颜色	橙	橙黑	白	白黑	黄	黄黑	灰	灰黑	红	黑	紫	紫黑	绿	绿黑	蓝	蓝黑
信号	D01+D01-	DI2	DI3	DI4	D11	RS485A	RS485B	CAN_H	CAN_L	D02+	D02-	DIR+DIR-	PULS+	PULS-		

颜色	棕	蓝
信号	V+	V-

一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.		年月日 DATE		变更序号 ECO NO.		变更内容 REVISIONS		设计 BY		备注 NOTE		REV.	
设计/DESIGNED																A	
比例 SCALE		2:1		型号		ZMD130A1S72-C09630-B1 3KW		物料号		02.A037.000405		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		1/1			
审核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司													