


接线图/Wiring Diagram




受控文件

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步进角 STEP ANGEL	1.2° ±5%
相数 PHASES	3
额定电压 RATED VOLTAGE	9 V
额定电流 RATED CURRENT	5.0 A
电阻 RESISTANCE	1.8 ohm±10% at 20° C
电感 INDUCTANCE	12.5 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	8.5 N.m
运行力矩 (---PPS) RUNING TORQU(AT ---PPS)	--- MIN. (24V. DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A. C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量 ROTOR INERTIA	1600 g. cm (2.63oz. in)
重量 WEIGHT	APPRO. 1000g

端子线序 PIN NO.	1. V	2. U	接地	4. W
电机引线颜色 LEAD COLOR	红	白	黄绿	黑

B-B



绝对值编码器引出线

1	2	3	4	5	6
红	黑	棕	白	蓝	黄
5V	0V	E+	E-	SD+	SD-

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				物料编码			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				02. A008. 000216			
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE
制图/DRAWN	裴其运	比例 SCALE	1:2	品名 TITLE	86HS3150-05-B2		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设计/DESIGNED	裴其运	单位 UNIT	mm	上海四横电机制造有限公司		页 SHEET	1/1
审核/CHECKED	梁晓玲						
承认/APPROVED	梁晓玲						