



Wiring Diagram/接线图

110闭环电机线束  
300±20

110编码器单圈线束  
300±20

对接插头KM-16-K4 (4芯插头)



端子线序 PIN NO.	U	V	W3
电机引线颜色 LEAD COLOR	白	红	黑

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGLE	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电压 RATED VOLTAGE	5.0 V
额定电流 RATED CURRENT	6.0 A
电 阻 RESISTANCE	1.5 ohm±10%
电 感 INDUCTANCE	26 mH±20%
保持力矩 HOLDING TORQUE	25 N.m
运行力矩 (-PPS)	--- MIN.
RUNNING TORQUE (AT --PPS)	(60V.DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量 ROTOR INERTIA	---g.cm <sup>2</sup> (---oz.in <sup>2</sup> ) NOTE 2)

17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB39芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

物料号	02.A009.000048	
变更内容	设计	备注 NOTE
一般公差	±0.3/±3°	
版本	年月日	

制 图/DRAWN	比例	2:1	品 名	110HS3230-06-B1
设计/DESIGNED	单位	mm		
审核/CHECKED				
承 认/APPROVED			上海四横电机制造有限公司	页 数 SHEET
				1/1

