



电机性能参数

电压 (VDC)	48
额定输出功率 (W)	597
额定转矩 (Nm)	1.9
瞬时最大转矩 (Nm)	5.7
额定电流 (Arms)	15.0
瞬时最大电流 (Arms)	45.0
额定转速 (rpm)	3000
最高转速 (rpm)	4000
转矩参数 (Nm/Arms)	0.13
转子转动惯量 10 ⁻⁴ kg·m ²	0.5
反电势系数 (V/Krpm)	TBD
线电阻 (Ω)	TBD
线电感 (mH)	TBD
电气时间常数 (ms)	TBD
极对数 (2P)	10
电机重量 (kg)	TBD
绝缘等级	F级

线束定义

位号	1	2	3	4	5
颜色	红	白	黑	黄	绿
信号	U	V	W	NTC	

<table border="1"> <tr> <td>标记</td> <td>处数</td> <td>更改文件名</td> <td>签字</td> <td>日期</td> </tr> <tr> <td>设计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>日期</td> <td></td> </tr> </table>					标记	处数	更改文件名	签字	日期	设计																		日期		<p>FT70AIS38-48-C01930</p>		<p>上海四横电机制造有限公司</p>	
标记	处数	更改文件名	签字	日期																													
设计																																	
			日期																														
<p>规格书</p>					<table border="1"> <tr> <td>图样</td> <td>标记</td> <td>重量</td> <td>比例</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> </tr> </table>		图样	标记	重量	比例				1:1																			
					图样	标记	重量	比例																									
			1:1																														
					<table border="1"> <tr> <td>共</td> <td>张</td> <td>第</td> <td>张</td> </tr> </table>		共	张	第	张																							
共	张	第	张																														

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
D 签 字	
日 期	
档案员	日期